



## L600-A-Настольная Низкоскоростная Центрифуга

Максимальная скорость: 6000rpm  
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 5120xg  
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 16x15ml  
(Max. Capacity)

Без охлаждения

### Настольная низкоскоростная центрифуга Cence L600-A






L600-A имеет элегантный и достойный дизайн. Он разработан инженерами с многолетним опытом для удовлетворения потребностей клинической медицины. Новые и уникальные поворотно-откидные роторы из нержавеющей стали снабжены кронштейнами из нержавеющей стали с различной грузоподъемностью для простоты эксплуатации и удобной замены.

### Преимущества продукта

1. Микропроцессорное управление и бесщеточный двигатель постоянного тока.
2. Сенсорная панель и ЖК-дисплей.
3. Автоматический расчет значения RCF.
4. Уникальный амортизатор для хорошей балансировки.
5. Электронная система замков для обеспечения безопасной работы, напр. предотвращение открытия крышки во время работы ротора, невозможность запуска, если крышка не закрыта должным образом, и автоматическая остановка, если происходит какая-либо ошибка.
6. Разнообразные кронштейны из нержавеющей стали на выбор.
7. Аппарат цельнолитой.
8. Можно сохранить 25 пользовательских программ.
9. Мгновенная функция (кнопка PULSE) для быстрого центрифугирования.
10. Удобный дизайн с автоматически закрывающейся крышкой с мягким прикосновением.

## Технические параметры

<b>Модель</b>	L600-A
<b>Max. speed</b>	6000rpm
<b>Max. RCF</b>	5120xg
<b>Макс. вместимость</b>	16x15мл
<b>Точность скорости</b>	±30rpm
<b>Диапазон настройки времени</b>	1мин~99мин
<b>Шум</b>	≤65dB(A)
<b>Источник питания</b>	AC220±22V 50/60Hz 5A
<b>Потребляемая мощность</b>	250W
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	380x500x300(мм)
<b>Размер упаковки (ШxГxВ)</b>	465x660x350(мм)
<b>Вес нетто</b>	19кг

 <p>Макс. скорость: 4200 об/мин Макс. RCF: 2760xg Макс. вместимость: 4x50 мл № для заказа: 0302854700</p>	 <p>Скобки № для заказа : 0303854720 Макс.вместимость: 4x50мл Адаптер: 0304891103 (15 мл, конический)</p>	<p>можно настроить</p>
 <p>Макс. скорость: 4200 об/мин Макс. RCF: 2760xg Макс. вместимость: 12x15 мл № заказа: 0302854800</p>	 <p>Скобки № заказа: 0303854820 Макс. вместимость: 12x15мл Адаптер: 0304854806 (1,5 мл) 0304853532 (5 мл) 0304853530(10мл)</p>	 <p>Скобки № заказа: 0303854830 Макс. вместимость: 12x2x5 мл Адаптер: 0304854807 (1,5 мл) 0304854813 (0,5 мл)</p>
 <p>Макс. скорость: 4200 об/мин Макс. RCF: 2760xg Максимальная емкость: 8x10 мл 16x5мл Заказ №: 0302854900</p>	 <p>Скобки № для заказа: 0303854920 Максимальная емкость: Вх 10 мл</p>	 <p>Скобки Номер заказа: 0303854930 Максимальная емкость: 8x2x5 мл</p>

### Параметры ротора L500-A

<p>№:1</p>  <p>№ заказа: 0301808350 Макс. скорость: 5000 об/мин Макс. RCF: 4030xg Макс. вместимость: 24x10 мл Адаптер: 0304808308 (1,5 мл)</p>	<p>№:2</p>  <p>Номер заказа: 0307855201 Макс. скорость: 4200 об/ мин Макс. RCF: 2760xg</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303855210 Емкость: 4x50 мл 15мл Sic 0304891103</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303891036 Емкость: 4x4x15 мл 1,5 мл 0304854806 5мл 0304853532 10мл 0304853530</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303855230 Емкость: 4x6x5 мл 1,5 мл 0304854807 0,5 мл 0304854813</p>
---	---	---	---	---

### Параметры ротора L600-A

 <p>Макс. скорость: 6000 об/мин Макс. RCF: 5120xg Макс. вместимость: 12x15 мл № для заказа: 0301808700</p>	 <p>Номер заказа: 0307855201 Макс. скорость: 4200 об/ мин Макс. RCF: 2760xg</p>	 <p>Скобки Заказ № 0303855210 Емкость: 4x50 мл 15мл Ислк 0304891103</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303891036 Емкость: 4x4x15 мл 1,5 мл 0304854806 5мл 0304853532 10 мл 0304853530</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303855230 Емкость: 4x6x5 мл 1,5 мл 0304854807 0,5 мл 0304854813</p>
---	--	---	--	---