



## Мини-центрифуга WTL-4K/6K/10K

Максимальная скорость: 4000r/min 6000r/min  
10000r/min  
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 900xg 2000xg  
5000xg  
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 6x1.5ml/0.5ml/0.2ml  
2x8x0.2ml  
6x1.5ml/0.5ml/0.2ml 2x8x0.2ml  
6x1.5ml/0.5ml/0.2ml 2x8x0.2ml  
(Max. Capacity)

Без охлаждения

### WTL-4K/6K/10K Мини центрифуга

WTL-4K/6K/10K — небольшая, но мощная мини-центрифуга для простого и быстрого разделения жидкостей.

С одним 6-местным ротором для пробирок объемом 1,5/2 мл, а также одним 2-местным ротором для 8-полосных пробирок для ПЦР. Мини-центрифуга WTL может вместить 8 пробирок со стрипами объемом 0,2 мл или 16 отдельных пробирок для ПЦР. С помощью входящего в комплект адаптера пробирки объемом 0,2 мл и 0,5 мл также можно разместить в 6-местном роторе для пробирок.

Эта центрифуга обеспечивает бесшумную, безопасную и простую работу для повседневных задач быстрого вращения.

### Преимущества продукта

1. Бесшумная технология работы.
2. Оснащен бесщеточным двигателем, срок службы большой.
3. Прочный и безопасный для пользователей.
4. Оснащен 6-местным ротором для пробирок объемом 1,5/2 мл, а также 2-местным ротором для 8-полосных пробирок для ПЦР.
5. От 100 до 242 В переменного тока, глобальное применение.
6. Мини-центрифуга WTL выводит простую одношаговую операцию на новый уровень. Просто поместите образец в центрифугу, закройте крышку, и он начнет вращаться без нажатия кнопки.

## Технические параметры

Модель	WTL-4K	WTL-6K	WTL-10K
Номер заказа	0205220100	0205220200	0203220300
Speed	4000r/min	6000r/min	10000r/min
RCF	900xg	2000xg	5000xg
Вместимость	6x1.5мл/0.5мл/0.2мл 2x8x0.2мл	6x1.5мл/0.5мл/0.2мл 2x8x0.2мл	6x1.5мл/0.5мл/0.2мл 2x8x0.2мл
Шум	≤53dB	≤53dB	≤53dB
Источник питания	AC100 to 242V	AC100 to 242V	AC100 to 242V
Потребляемая мощность	30W	30W	30W
Размеры центрифуги (ШxГxВ)	160x200x123мм	160x200x123мм	160x200x123мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	205x265x160мм	205x265x160мм	205x265x160мм
Вес нетто	1.2кг	1.2кг	1.2кг