

Стереомикроскоп с зумом BS-3035



BS-3035T1

BS-3035B2

BS-3035B3

BS-3035T4

«В» — бинокулярный, «Т» — тринокулярный.

«1» означает подставку с круглым основанием, без подсветки.

«2» означает подставку с квадратным основанием, без подсветки.

«3» означает стенд с круглым основанием, с проходящей и падающей подсветкой.

«4» означает стенд с квадратным основанием, с проходящим и падающим освещением.

Описание

Стереомикроскоп с зумом серии BS-3035 предлагает четкие трехмерные изображения по очень конкурентоспособной цене. Дополнительные вспомогательные объективы, источник света, штативы и другие аксессуары могут соответствовать различным требованиям.

Особенности

1. Оптические компоненты с хорошим покрытием, обеспечивающие резкое и высококонтрастное изображение с большой глубиной резкости.
2. Высококачественная оптическая система с увеличением 8х-50х и коэффициентом увеличения 1:6,3.
3. Различные окуляры, объективы и другие аксессуары для различных требований.

Применение

Стереомикроскоп с увеличением серии BS-3035 имеет большое значение в различных областях, таких как ремонт и проверка печатных плат, работа с технологиями поверхностного монтажа, проверка электроники, геммология и установка драгоценных камней, гравировка, ремонт и проверка мелких деталей.

Технические характеристики

Название	Спецификация	BS-3035B3	BS-3035T4
Смотровая головка	Бинокулярная насадка, наклоненная под углом 45°, межзрачковое	●	○

	расстояние 52-75 мм		
	Тринокулярная насадка, наклоненная под углом 45°, межзрачковое расстояние 52-75 мм, распределение света 30:70	○	●
Окуляр	Сверхширокоугольный окуляр EW10×/22 мм	●	●
	WF15×/16 мм		
	WF20×/12,5 мм		
Увеличение	0,8х-5х	●	●
Коэффициент масштабирования	6,3:1	●	●
Рабочее расстояние	115 мм	●	●
Дополнительный объектив	2х, WD 45мм	○	○
	0,5х, диаметр 210 мм		
Предметный столик	Из матового стекла, диаметр 100 мм	●	●
	Белый и черный, круглый, диаметром 100 мм.	●	●
Фокусирующее устройство	Рычаг грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон перемещения 100 мм	●	●
Освещение	Падающее светодиодное освещение 100В-240В	●	●
	Проходящее светодиодное освещение 100В-240В	●	●
Адаптер	Фотоадаптер (для цифровых зеркальных камер Nikon, Canon, Olympus, Sony)		○
	0,5X C-образного крепления		●
Упаковка	1 шт./коробка, 365х310х520 мм, вес: 8,5 кг	●	●

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция