

Стереомикроскоп BS-3001



BS-3001A



BS-3001B



BS-3001C

Описание

Стереомикроскопы серии BS-3001 — это интеллектуальные и экономичные стереомикроскопы. Доступны различные окуляры и объективы для разных требований. Широко используются на электрических фабриках, в школьных лабораториях, можно использовать в бытовых условиях.

Особенности

1. Четкое стереоизображение в вертикальном положении с широким полем зрения.
2. Вертикальная бинокулярная головка с фиксированным окуляром. Левый окуляр-тубус с регулировкой диоптрий $\pm 5\text{дп}$.
3. V-образный вставной объектив с фиксированной конструкцией, легко заменяемый.
4. Сертифицирован по европейским стандартам CE.
5. Большой ассортимент аксессуаров на выбор.

Применение

Стереомикроскопы серии BS-3001 широко применяются в школах, в проверке и ремонте печатных плат, работе с технологиями поверхностного монтажа, проверке микроэлектроники, коллекционных монет, геммологии и установке драгоценных камней, гравировке, проверке и ремонте мелких деталей.

Технические характеристики

Название	Спецификация	BS-3001A	BS-3001B	BS-3001C
Смотровая головка	Вертикальная бинокулярная насадка, межзрачковое расстояние 55-75 мм, регулировка диоптрий $\pm 5\text{дп}$ на левом окуляре, диаметр тубуса 23,2 мм	•	•	•
	Окуляр	○	○	○
	WF5x/20 мм	○	○	○
	WF10x/20 мм	•	•	•

	WF15×/15 мм	○	○	○
	WF20×/10 мм	○	○	○
Объектив	1×, рабочее расстояние 57 мм	○	○	○
	2×, рабочее расстояние 80 мм	●	●	●
	3×, рабочее расстояние 61 мм	○	○	○
	4×, рабочее расстояние 57 мм	○	○	○
	6×, рабочее расстояние 66 мм	○	○	○
Освещение	Естественное освещение, естественный свет	●		
	Падающее освещение, лампа накаливания 12В 10Вт		●	
	Падающее и проходящее освещение, лампа накаливания 12В 10Вт			●
Основание	Белое и черное основание, Ф 60	●	●	
	Матовое стекло, белое и черное основание, Ф 95			●
Источник питания	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц.	●	●	●
Упаковка	4 шт/коробка, 680х310х380 мм, вес брутто 11кг, вес нетто 7кг	●	●	●

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция