

Многоголовочный микроскоп BS-2080МН



BS-2080МН4А



BS-2080МН4



BS-2080МН6



BS-2080МН10

Описание

Мультиголовочные микроскопы серии BS-2080МН — это микроскопы высокого уровня, оснащенные мультиголовкой для одновременного наблюдения большим количеством людей. Микроскопы с бесконечной оптической системой, эффективной подсветкой высокой яркости, светодиодной указке и когерентности изображений используются в клинической медицине, научных исследованиях и учебных демонстрационных площадках.

Особенности

1. Отображение четкого изображения с бесконечной оптической системой.
2. Небольшое занимаемое пространство благодаря встроенной конструкции станда, с защитой от плесени.
3. Эргономичный дизайн и удобное управление.

Применение

Многоголовочные микроскопы серии BS-2080МН в основном используются для обучения медицине и биологии, также могут использоваться для биологического анализа несколькими экспертами одновременно. Они могут широко использоваться в медицинских и санитарных учреждениях, лабораториях, институтах, колледжах.

Технические характеристики

Название	Спецификация	BS-2080 МН4/4А	BS-2080 МН6	BS-2080 МН10
Оптическая система	Бесконечная оптическая система	●	●	●
Смотровая головка	Тринокулярная насадка Seidentopf, наклонена под углом 30°, вращается на 360°, межзрачковое расстояние 48-75 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.
	Бинокулярная насадка Seidentopf, наклонена на 30°, вращается на 360°, межзрачковое расстояние 48-75 мм	1 шт.	2 шт.	4 шт.
Окуляр	Сверхширокоугольный окуляр EW10x/ 20 мм	4 шт.	6 шт.	10 ШТ
Револьверная головка	Пятипозиционная	●	●	●
Объектив	Бесконечный планахроматический объектив 4x, 10x, 40x, 100x	●	●	●
	Бесконечный планахроматический объектив 20x, 60x	○	○	○
Конденсор	Поворотный конденсатор NA0,9/0,25	●	●	●
Фокусировка	Коаксиальная грубая и точная регулировка фокуса, точное деление 0,001 мм, грубый ход 37,7 мм за оборот, точный ход 0,1 мм за оборот, диапазон перемещения 24 мм	●	●	●
Предметный столик	Двухслойный механический столик 185x142 мм, диапазон перемещения 75x55 мм	●	●	●
Освещение	Внешнее освещение Kohler, галогенная лампа 24В/100Вт	●	●	●
	Светодиодная подсветка Kohler 5 Вт	○	○	○
Указатель	Зеленый светодиодный указатель, регулируемая яркость	●	●	●
	Двухцветная светодиодная указка, регулируемая яркость	○	○	○
Фотоадаптер	Используется для подключения цифровой зеркальной камеры Nikon или Canon к микроскопу.	○	○	○
Видеоадаптер	С-образный 1x	○	○	○
	С-образный 0,5x	○	○	○

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция