ГК Гермес
Поставка | Гарантия | Сервис
Промышленное оборудование
gkhs.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вертикальная морозильная камера ULTRA при температуре -86°C

МОДЕЛЬ: DW-86L290

Телефон: 8 812 220-44-88
Эл. почта: mail@gkhs.ru

DW-86L290

Описание

Вертикальная морозильная камера оснащена двойной каскадной системой, которая обеспечивает эффективный теплообмен и работу при низком давлении. Это делает устройство подходящим выбором для научно-исследовательских институтов, центров контроля заболеваний, университетов, биоинженерных проектов, больниц, станций переливания крови, а также для глубоководного рыболовства и предприятий электронной и химической промышленности.

Эта камера сочетает в себе передовые технологии и надежность, обеспечивая высокую производительность и безопасность в использовании

Преимущества

✓ Эффективный теплообмен: Теплообменник типа «труба в трубе» в сочетании с эффективным маслосепаратором обеспечивает стабильную и эффективную работу системы охлаждения.

✓ Точная регулировка температуры: Микрокомпьютерное управление позволяет достичь точности контроля температуры до 0,1°C. Внутренняя температура регулируется в диапазоне от -40°C до -86°C, обеспечивая равномерное распределение температуры.

✓ Точное отслеживание: Рабочая температура и данные сигнализации доступны для проверки в любое время. Интеллектуальное управление с 7-дюймовым ЖК-дисплеем обеспечивает простоту в эксплуатации и наглядность рабочего состояния.

✓ Профессионализм: Оптимизированная двойная каскадная система охлаждения в сочетании с компрессором и вентилятором обеспечивает мощность, энергоэффективность и экономию.

✓ Безопасность: Защита от задержки включения, защита от отключения питания, защита паролем, сигнализация о высокой/низкой температуре, сигнализация об отключении питания, сигнализация о загрязнении конденсатора, сигнализация о высокой температуре окружающей среды, сигнализация о неисправности датчика, сигнализация о низком уровне заряда батареи, сигнализация об открытой двери и другие функции.

✓ Теплоизоляция: Изоляционный слой толщиной 130 мм, двойная дверь внутри и снаружи, а также 6-слойное уплотнение двери обеспечивают надежную теплоизоляцию.

✓ Бесшумность: Оснащен бесшумным компрессором, который оптимизирует конструкцию для снижения шума в компрессорной камере, обеспечивая уровень шума всего устройства ниже 60 дБ.

DW-86L290

Технические характеристики

Спецификация	Параметры
Вместимость	290 л
Внутренняя температура	- 40 – 86 ºС
Напряжение	220В / 50Гц
Габариты	955x875x1620 мм
Размер внутренней камеры	620x515x920 мм
Полка/выдвижной ящик	2 / 3 шт.
Мощность	900 Вт
Вес нетто/брутто	160 / 194 кг

ГК Гермес
Телефон: 8 812 220-44-88
Эл. почта: mail@gkhs.ru