



Центрифуга HT200R/HT200 обладает компактным и эргономичным дизайном, размещается на рабочем столе. Оснащена надежным и прочным мотором, обеспечивающим стабильное и плавное вращение.

14 роторов различной производительности подходят для широкого спектра применений, включая микроцентрифужные пробирки, конические центрифужные пробирки 15/50 мл, центрифужные пробирки 100 мл.

Высокоскоростная настольная центрифуга с охлаждением HT200R / HT200



Преимущества продукта

- ✓ 7-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения обеспечивает простоту использования.
- ✓ Герметичный ротор надежно предотвращает утечку аэрозоля и жидкости.
- ✓ Блок компрессора с частотным преобразованием обеспечивает экологическую сверхпроизводительность и точный контроль температуры.
- ✓ 11 заданных уровней ускорения и замедления, 10 пользовательских настроек привода, которые гарантируют эффективное предотвращение вторичной суспензии и достижение оптимального центробежного эффекта.
- ✓ Пользователи могут создавать несколько групп программ со своими названиями для удобства использования во время работы.
- ✓ Оборудован множеством защитных механизмов: защита от превышения скорости, защита от перегрева двигателя, самоблокирующаяся дверца, нержавеющая стальная внутренняя втулка и защитный кожух.
- ✓ Модель имеет элегантный и простой дизайн с литой передней панелью и крышкой двери.
- ✓ Встроенный резервуар для конденсата и защитный механизм помогают предотвратить накопление конденсата, коррозию и продлевают срок службы прибора.















Технические характеристики

Спецификация	HT200R	HT200
Номер	0202253023	0203270013
Максимальная скорость	20 000 об/мин	
Относительное центробежное ускорение	27 793 xg	
Максимальная емкость	6x100 мл	
Точность скорости	±10 об/мин	
Временной диапазон	1с-99мин59с / 1мин-99ч59мин / 1с-99ч59мин59с	


Режим хронометража	Время запуска до заданной скорости, непрерывное время	
Диапазон настройки температуры	-20 ~ -40°C	/
Точность контроля температуры	±1°C	/
Функция предварительного охлаждения	✓	/
Компрессорная установка	Инверторный компрессорный агрегат	/
Шум	≤62дБ(А)	≤65дБ(А)
Функция толчкового режима	✓	
Идентификация ротора	✓	
Источник питания	AC220В±22В 50/60Гц	
Суммарная мощность	1кВт	750 Вт
Размеры (Д×Ш×В), мм	380x660x330	380x505x360
Размеры упаковки (Д×Ш×В), мм	480x940x460	480x780x460
Вес нетто, кг	62	36



Параметры роторов

<p>№:1</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 12x1.5/2.2 мл Макс. скорость: 20000 об/мин Макс. RCF: 27793xg Адаптер: 0.2, 0.5 мл № 0301805020</p> <p>适配器:0.2ml、0.5ml</p>	<p>№:2</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 12x15 мл Макс. скорость: 12000 об/мин (HT200 11000 об/мин) Макс. RCF: 16099xg (HT200 13527xg) Адаптер: 5 мл (наконечник) № 0301891142</p> <p>适配器:5ml (尖)</p>	<p>№:3</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 12x10 мл Макс. скорость: 15000 об/мин (HT200 13000 об/мин) Макс. RCF: 23120xg (HT200 17365xg) Адаптер: 1.5, 5 мл № 0301805310</p>
<p>№:4</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 6x50 мл Макс. скорость: 13000 об/мин Макс. RCF: 17947xg Адаптер: 1.5, 5, 10, 20, 25, 30 мл № 0301805420</p> <p>适配器:1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>	<p>№:5</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 6x50 мл (наконечник) Макс. скорость: 12500 об/мин (HT200 12000 об/мин) Макс. RCF: 16593xg (HT200 15292xg) Адаптер: 1.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 мл № 0301805930</p> <p>适配器:1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml</p>	<p>№:6</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 12x5 мл Макс. скорость: 17000 об/мин (HT200 15000 об/мин) Макс. RCF: 20345xg (HT200 15840xg) Адаптер: 0.5, 1.5 мл № 0301891235</p>
<p>№:7</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 30x1.5/2.2 мл Макс. скорость: 14000 об/мин Макс. RCF: 22140xg Адаптер: 0.2, 0.5 мл № 0301812510</p> <p>适配器:0.2ml、0.5ml</p>	<p>№:8</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 48x1.5/2.2 мл Макс. скорость: 13000 об/мин Макс. RCF: 18525xg Адаптер: 0.2, 0.5 мл № 0301812830</p> <p>适配器:0.2ml、0.5ml</p>	<p>№:9</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 6x100 мл Макс. скорость: 10000 об/мин Макс. RCF: 11960xg Адаптер: 5, 10, 25, 15 и 50 (круглый наконечник) мл № 0301891099</p> <p>15ml (尖/圆)、50ml (尖/圆)</p>
<p>№:10</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 24x1.5/2.2 мл Макс. скорость: 17000 об/мин (HT200 15000 об/мин) Макс. RCF: 27656xg (HT200 21532xg) Адаптер: 0.2, 0.5 мл № 0301891236</p> <p>适配器:0.2ml、0.5ml</p>	<p>№:11</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 8x50 мл (наконечник) Макс. скорость: 11000 об/мин (HT200 10000 об/мин) Макс. RCF: 14100xg (HT200 11652xg) Адаптер: 1.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 мл № 0301891237</p> <p>适配器:1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml</p>	<p>№:14</p>  <p>Тип: Угловой ротор Макс. емкость: 8x50 мл Макс. скорость: 12000 об/мин (HT200 11000 об/мин) Макс. RCF: 15615xg (HT200 13120xg) Адаптер: 1.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 мл № 0301891253</p> <p>适配器:1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml</p>

Тип: Угловой ротор
Макс. емкость: 8x15 мл (наконечник)
Макс. скорость: 14000 об/мин (HT200 12000 об/мин)
Макс. RCF: 17967xg (HT200 13200xg)
Адаптер: 5, 10 мл
№ 0301806770

<p>No:12</p> 	<p>名称:角转子 最大容量:8x15ml (尖) 最高转速:14000 (HT200 12000r/min) 最大离心力:17967 (HT200 13200xg) 订货号:0301806220 适配器:5ml、10ml</p>	
--	---	--

Ротор 转子	Подвесная чаша 挂杯	Адаптер 适配器	Адаптер 适配器	Адаптер 适配器
<p>No:13</p>  <p>Тип: горизонтальный ротор Макс. емкость: 4x100 мл Макс. скорость: 5000 об/мин Макс. RCF: 3773xg №0302891038 订货号: 0302891038</p>	 <p>Тип: тестовая чаша №0303891029</p>	 <p>4x3x10 мл 0304852409 0304852409</p>	 <p>4x1x15 мл 0304891119 0304891119</p>	 <p>4x1x15 мл 0304891118 0304891118</p>
		 <p>4x1x50 мл 0304891116 0304891116</p>	 <p>4x1x50 мл 0304891114 0304891114</p>	<p>/</p>