

Настольная низкоскоростная центрифуга TD4



Максимальная скорость: 4 000 об/мин.

Максимальное центробежное ускорение: 1 980xg.

Максимальная вместимость: 8x15 мл.

Без охлаждения.

Описание

Центрифуга TD4 подходит для использования в небольших больницах, биохимических лабораториях и салонах красоты. Компактный размер и удобный сенсорный экран обеспечивают быстрое и эффективное центрифугирование, делая ее неотъемлемым оборудованием для разделения образцов.

Преимущества

- Микропроцессорное управление и бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивают стабильную и малошумную работу.
- Возможность установки параметров во время работы.
- Отображение времени обратного отсчета в секундах, если время центрифугирования составляет менее 1 минуты.
- Система самодиагностики автоматически обнаруживает неисправности, такие как превышение скорости и отсутствие сигнала скорости, а также блокировку крышки для повышения безопасности.
- Специальная демпфирующая конструкция снижает вибрацию и шум.
- 5-дюймовый сенсорный экран высокой четкости с простым интерфейсом обеспечивает легкую настройку параметров.

Технические характеристики

Модель	TD4
№ заказа	0205194000
Макс. скорость	4 000 об/мин
Макс. ускорение	1 980 xg
Макс. вместимость	8x15 мл
Точность скорости	±30 об/мин
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин
Уровень шума	≤62 дБ (А)
Источник питания	Переменный ток 220В±22В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 Вт

Размер (ШхГхВ)	320x370x235 мм
Размер упаковки (ШхГхВ)	530x410x290 мм
Вес нетто	11 кг

Параметр ротора

№1



Тип ротора: Угловой ротор
 Макс. вместимость: 8x15 мл
 Макс. скорость: 4 000 об/мин
 Макс. ускорение: 1 980xg
 №: 0301809030