

Стереомикроскоп BS-3002



BS-3002A



BS-3002B



BS-3002C

Описание

Стереомикроскопы серии BS-3002 — это интеллектуальные и экономичные стереомикроскопы. Доступен большой выбор окуляров и объективов для различных требований. Широко используются на электрических фабриках, в школьных лабораториях, можно использовать в бытовых условиях.

Особенность

1. Четкое стереоизображение в вертикальном положении с широким полем зрения.
2. Наклоненная под углом 45° бинокулярная головка с фиксированным окуляром. Левый окуляр-тубус с регулировкой диоптрий ± 5 др.
3. V-образный вставной объектив с фиксируемой конструкцией, легко заменяемый.
4. Сертифицирован по европейским стандартам CE.
5. Большой выбор аксессуаров.

Применение

Стереомикроскопы серии BS-3002 широко применяются в школьном образовании, проверке и ремонте печатных плат, работе с технологиями поверхностного монтажа, проверке электроники, коллекционных монет, геммологии и установке драгоценных камней, гравировке, проверке и ремонте мелких деталей.

Технические характеристики

| Название | Спецификация | BS-3002A | BS-3002B | BS-3002C |
|-------------------|--|----------|----------|----------|
| Смотровая головка | Бинокулярная насадка, наклон 45°, межзрачковое расстояние 55-75 мм, регулировка диоптрий ± 5 др на левом окуляре, диаметр тубуса 23,2 мм | • | • | • |
| Окуляр | WF5x/20 мм | ○ | ○ | ○ |
| | WF10x/20 мм | • | • | • |

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| | WF15×/15 мм | ○ | ○ | ○ |
| | WF20×/10 мм | ○ | ○ | ○ |
| Объектив | 1×, рабочее расстояние 57 мм | ○ | ○ | ○ |
| | 2×, рабочее расстояние 80 мм | ● | ● | ● |
| | 3×, рабочее расстояние 61 мм | ○ | ○ | ○ |
| | 4×, рабочее расстояние 57 мм | ○ | ○ | ○ |
| | 6×, рабочее расстояние 66 мм | ○ | ○ | ○ |
| Освещение | Естественное освещение, естественный свет | ● | | |
| | Падающее освещение, лампа накаливания 12В 10Вт | | ● | |
| | Падающее и проходящее освещение, лампа накаливания 12В 10Вт | | | ● |
| Основание | Белое и черное основание, Ф 60 | ● | ● | |
| | Матовое стекло, белое и черное основание, Ф 95 | | | ● |
| Источник питания | 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц. | ● | ● | ● |
| Упаковка | 4 шт./коробка, 680х310х380 мм, вес брутто: 11кг, вес нетто: 7кг | ● | ● | ● |

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция