

Мини-центрифуга WTL-4K/6K/10K



Максимальная скорость: до 10 000 об/мин.

Максимальное центробежное ускорение: до 5 000 xg.

Максимальная вместимость: 6x1,5 / 0,5 / 0,2 мл.

Без охлаждения.

Описание

WTL-4K/6K/10K — это компактная и мощная мини-центрифуга для быстрого и эффективного разделения жидкостей. Центрифуга оснащена ротором на 6 мест для пробирок объемом 1,5/2 мл и ротором на 2 места для 8 ПЦР пробирок, что позволяет использовать 8 пробирки объемом 0,2 мл или 16 отдельных ПЦР-пробирок. Благодаря адаптеру можно также использовать пробирки объемом 0,2 мл и 0,5 мл в роторе на 6 мест. Эта мини-центрифуга обеспечивает тихую, безопасную и простую эксплуатацию для повседневных задач быстрого центрифугирования.

Преимущества:

- Бесшумная технология обеспечивает работу с низким уровнем шума.
- Оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы.
- Поддерживает ротор на 6 мест для пробирок объемом 1,5/2 мл и ротор на 2 места для ПЦР-8-стрип пробирок.
- Рабочее напряжение от 100 до 242 В, подходит для использования по всему миру.
- Надежная и безопасная для пользователей.

Мини-центрифуга WTL выводит простоту одношаговой операции на новый уровень: просто поместите образец в центрифугу, закройте крышку, и устройство начнет вращение автоматически, без нажатия кнопки.

Технические характеристики

Модель	WTL-4K	WTL-6K	WTL-10K
№ заказа	205220100	205220200	203220300
Макс. скорость	4 000 об/мин	6 000 об/мин	10 000 об/мин
Макс. ускорение	900 xg	2 000 xg	5 000 xg
Макс. вместимость	6 x 1,5 / 0,5 / 0,2 2 x 8 x 0,2 мл		
Уровень шума	≤53 дБ (А)		
Источник питания	Переменный ток 100-242 В		
Потребляемая мощность	30 Вт		
Размер (ШхГхВ)	160x200x123 мм		
Размер упаковки (ШхГхВ)	205x265x160 мм		
Вес нетто	1,2 кг		