



ANDA ADJ-460

Соединительный конвейер



Соединительный конвейер ADJ-460 предназначен для встраивания в SMT-линии, линии нанесения защитных покрытий, дозирования и нестандартные производственные линии.

Машина используется для транспортировки печатных плат, паллет или носителей между технологическими модулями, а также может выполнять роль линейного буфера перед последующей операцией.



Конструкция и состав системы

Машина включает:

- цельносварную раму из листового металла;
- цепной транспортный механизм;
- привод на базе скоростного двигателя и цепной передачи;
- регулируемые направляющие под ширину платы/паллеты;
- панель управления и кнопки управления;
- систему ручной регулировки ширины;
- опоры для установки в линию.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Плата или паллета поступает на цепной конвейер, после чего перемещается в направлении технологического потока слева направо.

Ширина рабочей зоны предварительно вручную настраивается под габарит изделия в диапазоне 50–460 мм. Скорость транспортировки регулируется в пределах 0,5–5 м/мин.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- транспортировка PCB, паллет и носителей между модулями линии;
- применение в SMT, coating, dispensing и нестандартных линиях;
- ручная регулировка ширины конвейера;
- цепной тип транспортировки;
- управление кнопками и через панель;
- исполнение длиной 0,5 м или 0,8 м;
- стандартное направление потока $L \rightarrow R$; опциональное — $R \rightarrow L$.



Таблица технических характеристик

Технические характеристики	
Параметр	Значение
Модель	ADJ-460
Тип оборудования	Соединительный конвейер
Назначение	SMT-линии, линии нанесения покрытий, дозирования, нестандартные производственные линии
Диапазон ширины конвейера / PCB	50–460 мм
Доступная длина	0.5 м / 0,8 м
Высота конвейера	900 ± 20 мм
Скорость транспортировки	0,5–5 м/мин
Направление	L ↔ R
Управление	Кнопки и панель управления
Регулировка ширины	Ручная / автоматическая (опция)
Номинальная мощность	0,1 кВт
Материал рамы	Цельносварная конструкция из листового металла
Привод	Скоростной двигатель и цепь
Питание	АС 220 В, 50/60 Гц
Тип конвейера	Цепной
Длина	800 мм*
Ширина	960 мм
Высота	922 мм

*Указана длина базовой модели конвейера. Возможны модификации под заказ

