



Охлаждаемая центрифуга для транспортного средства для сбора крови CH16 R

Максимальная скорость: 5000rpm
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 3555xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 4x4x15ml or nucleic acid tube
(Max. Capacity)

С охлаждением

CH16R Настольная низкоскоростная центрифуга с охлаждением (специально для транспортных средств для забора крови)

Настольная центрифуга с охлаждением CH16R специально разработана для машины для сбора крови. Емкость поворотного ротора составляет 16x15 мл, а адаптер подходит для вращения вакуумных пробирок для сбора крови, пробирок для центрифугирования нуклеиновых кислот или пробирок объемом 10 мл, 15 мл, особенно для проверки нуклеиновой кислоты.

Камера центрифуги изготовлена из нержавеющей стали, оснащена многофункциональными защитными устройствами и уникальными присосками для безопасной и стабильной работы. Она обладает высокой производительностью с полностью закрытым ротационным компрессором, для работы во время движения автомобиля по дорогам.

Преимущества продукта

1. Благодаря уникальной ножке присоски он может плотно присасываться к столу.
2. С 5-дюймовым сенсорным экраном HD, простым и интуитивно понятным управлением. Краткий обзор параметров настройки и рабочих параметров.
3. Доступно несколько адаптеров, это компактная, универсальная и незаменимая центрифуга общего назначения.
4. Применяется экологически чистый компрессор, который имеет хороший охлаждающий эффект и не загрязняет окружающую среду.
5. Множественная защита, включая превышение скорости, перегрева, блокировку и т. д., для обеспечения безопасности пользователя.

Технические параметры

Модель	CH16R
Max. speed	5000rpm
Max. RCF	3555xg
Макс. вместимость	4x4x15 мл или пробирка с нуклеиновой кислотой
Точность скорости	±30rpm
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин
Темп. Диапазон настройки	-20°C~40°C
Точность управления	±1°C
компрессор	высокопроизводительный компрессорный агрегат, экологически чистый хладагент (R134a)
Шум	≤65dB(A)
Источник питания	AC220±22V 50/60Hz 10A
Потребляемая мощность	500W
Размер (ШхГхВ)	415x625x320мм
Размер упаковки (ШхГхВ)	960x530x520мм
Вес нетто	55кг

Параметры ротора

№:1



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 5000 об/мин
Макс. RCF: 3555xg
Макс. вместимость: 12x15 мл
№заказа: 0301808740

№:2



Тип ротора: Поворотный ротор
Максимальная скорость: 4200 об/мин
Макс. RCF: 2958xg
Макс. вместимость: 4x4x15мл
№ заказа: 0302855740
(кронштейны не включены)



Скобки
Емкость: 4x50 мл
№заказа 0303855210
Адаптер: 15мл
(конический)
№заказа: 0304891103



Скобки
Емкость: 4x4x15 мл
№заказа: 0303855745
Адаптер: 1,5/5/10мл
0304854806 1,5 мл
0304854808 5 мл
0304855729 10 мл



Скобки
Емкость: 4x6x5 мл
№заказа: 0303855230
Адаптер: 1,5/0,5 мл
0304854807 1,5 мл
0303854813 0,5 мл