



Настольная низкоскоростная центрифуга с охлаждением L530R

Максимальная скорость: 5300rpm
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 5010xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 4x250ml
(Max. Capacity)

С охлаждением

L530R Настольная низкоскоростная центрифуга с охлаждением

Настольная низкоскоростная центрифуга L530R, отличающаяся достойной конструкцией, множеством защит, камерой из нержавеющей стали и экологически чистым компрессором, широко используется в клинической медицине, генетической биологии и цитологии благодаря своей высокой производительности и высокому качеству.

Различные роторы, бакеты и адаптеры доступны для свободного выбора.







Преимущества продукта

1. Экологически безопасный компрессор обеспечивает идеальный охлаждающий эффект без загрязнения окружающей среды.
2. Микропроцессорное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом, не требующий технического обслуживания.
3. Значение RCF может быть рассчитано и установлено автоматически.
4. Используется с разными стойками, бакетами и адаптерами.
5. При программируемой работе повторяющиеся операции можно сохранить.
6. Предлагается 9 профилей ускорения и 10 профилей замедления для предотвращения образования вторичной эмульсии или помутнения образца.
7. Предусмотрено несколько средств защиты - автоматическая идентификация ротора, электронная блокировка крышки для безопасной работы.

















Технические параметры

Модель	L530R
Max. speed	5300rpm
Max. RCF	5010xg
Макс. вместимость	4x250мл
Точность скорости	±30rpm
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин
Темп. Диапазон настройки	-20°C~40°C
Точность управления	±1°C
Компрессор	экологически чистый хладагент (R134a)
Шум	≤65dB (A)
Источник питания	AC220±22V 50/60Hz 10A
Потребляемая мощность	1200W
Размер (ШхГхВ)	470x730x380мм
Размер упаковки (ШхГхВ)	547x960x422мм
Вес нетто	70кг

Параметры ротора

<p>№:1</p>  <p>Макс. вместимость: 4x100 мл Макс. скорость: 5300 об/мин Макс. RCF: 5010xg Номер заказа: 0307853591</p>	 <p>Скобки Номер заказа: 0303853580 Емкость: 4x100 мл</p>	Адаптер Емкость: 4x50 мл Заказ №: 0304891064	Адаптер Емкость: 4x15мл (коническая) № длязаказа: 0304891127
		Адаптер Емкость: 4x50 мл (коническая) № длязаказа: 0304891126	Адаптер Емкость: 4x3x5мл Вакуумная трубка Номер заказа: 0304853510
		Адаптер Емкость: 4x30 мл Заказ №: 0304891125	Адаптер Емкость: 4x2x10 мл №для заказа: 0304853511
		Адаптер Емкость: 4x20 мл Заказ №: 0304853507	Адаптер Вместимость: 4x4 Аккреционная трубка Заказ: 0304853512
		Адаптер Емкость: 4x15 мл Заказ №: 0304891128	Адаптер Емкость: 4x3x1,5 мл Заказ №: 0304853533
<p>№:2</p>  <p>Максимальная вместимость: 4x200 мл Максимальная скорость: 4500 об/мин Макс. RCF: 3560xg Заказ №: 0307853591</p>	 <p>Скобки Номер заказа: 0303853517 Емкость: 4x2x100 мл</p>	Адаптер Емкость: 4x2x50 мл Заказ №: 0304891064	Адаптер Емкость: 4x2x15 мл (коническая) Заказ №: 0304891127
		Адаптер Емкость: 4x2x50 мл (коническая) Заказ №: 0304891126	Адаптер Емкость: 4x6x5мл Вакуумная трубка Заказ№: 0304853510
		Адаптер Емкость: 4x2x30 мл №для заказа: 0304891125	Адаптер Емкость: 4x4x10 мл Номер заказа: 0304853511
		Адаптер Емкость: 4x2x20 мл №для заказа: 0304853507	Адаптер Вместимость: 8x4 Аккреционная трубка Заказ: 0304853512
	Адаптер Емкость: 4x2x15 мл №для заказа: 0304891128	Адаптер Емкость: 8x3x1,5 мл №для заказа: 0304853533	
	 <p>Скобки Емкость: 4x8x15 мл № для заказа: 0303853585</p>	Адаптер Емкость: 10 мл Заказ №: 0304855729	Адаптер Емкость: 5 мл Номер заказа: 0304854622
 <p>Скобки Емкость: 4x2x50 мл № для заказа: 0303853540</p>	Адаптер Емкость: 7 мл Заказ №: 0304855727	можно настроить	
		можно настроить	

<p>№3</p>  <p>Максимальная скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2200xg Максимальная емкость: 2x2x96 лунок Номер заказа: 0302853800</p>	 <p>Ротор микропланшета Заказ №: 0303853810</p>	<p>2x6 микропланшет ИФА</p>	<p>2x6x96</p>	<p>Может быть настроен</p>
		<p>2x2 Планшет с глубокими лунками</p>	<p>2x2x96</p>	
		<p>2x1 Набор реагентов для фильтрова- льной пластины</p>	<p>2x1x96</p>	

Ротор	Бакет	Адаптер	Емкость/номер заказа	Адаптер	Емкость/номер заказа
<p>№4</p>  <p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная емкость: 4x250 мл Максимальная скорость: 4500 об/мин Макс. RCF: 4080xg Заказ №: 0302853600</p>	 <p>Круглый бакет Заказ №: 0303891028</p>		<p>4x1x100мл 0304891098</p>		<p>4x1x50 мл (конический/ круглый) 0304891109 (конический) 0304891095 (круглый)</p>
			<p>4x4x20мл 0304891101</p>		<p>4x4x15мл (конический) 0304891108</p>
			<p>4x6x15мл 0304891106</p>		<p>4x7x10мл 0304853604</p>
			<p>4x10x5мл 0304853605</p>		<p>4x8x1.5мл 0304891124</p>
		Может быть настроен			
	 <p>Прямоугольный бакет Заказ №: 0303853615</p>		<p>4x1x250мл 0304891113</p>		<p>4x4x50мл (конический) 0304891121</p>
			<p>4x7x15мл (конический) 0304891117</p>		<p>4x9x10мл 0304891122</p>
			<p>4x9x5мл 0304891196</p>		<p>4x15x1.5мл 0304853622</p>