



Настольная высокоскоростная центрифуга H1650K

Максимальная скорость: 16500r/min
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 18360xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 12x5ml
(Max. Capacity)

Без охлаждения

H1650K Настольная высокоскоростная центрифуга

Настольная высокоскоростная центрифуга H1650K оснащена защитой от неисправностей, перегрева, неправильной работы. Пользователям на выбор доступны 7 типов роторов с мощными функциями и безопасной работой, которые соответствуют различным центробежным опытам.

Преимущества продукта

1. 5-дюймовый сенсорный экран высокой четкости, простой интерфейс, параметры настройки и рабочие параметры могут отображаться одновременно.
2. Непосредственный ввод значения настройки для быстрой и удобной работы без многократных регулировок параметров вперед и назад. (по сравнению с традиционными продуктами с ручным управлением).
3. Возможность сохранения нескольких пользовательских программ.
4. Микропроцессорное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока для стабильной и малошумной работы.
5. Параметры можно устанавливать свободно во время работы.
6. Блокировка крышки для повышения безопасности.
7. Компактная модель с высокой производительностью.
8. 10 программ ускорения и 11 программ замедления для достижения наилучшего результата центрифугирования.

Технические параметры

Модель	H1650K
Номер заказа	0203191000
Max. speed	16500r/min
Max. RCF	18360xg
Макс. вместимость	12x5мл
Точность скорости	±30р/мин
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин 59 сек
Шум	≤65dB(A)
Источник питания	AC220V±22V 50Hz
Потребляемая мощность	250W
Размер (ШxГxВ)	320x370x235мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	530x410x290мм
Вес нетто	11кг

Параметры ротора

№:1



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. емкость: 12х 1,5 мл
Макс. скорость: 16500 об/мин
Макс.RCF:18360xg
№ для заказа: 0301809100
Адаптер: 0,5 мл, 0,2 мл

№:2



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 16500 об/мин
Макс. RCF: 18360xg
Макс. вместимость: 18х0,5см
№ заказа: 0301810500

№:3



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 12000 об/мин
Макс. RCF: 10142xg
Макс. вместимость: 12х5 мл
№ для заказа: 0301809200
Адаптер: 0,5 мл, 1,5 мл

№:4



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 13000 об/мин
Макс. RCF: 16170xg
Макс. вместимость: 24 шт. по 1,5мл
№ для заказа: 0301809300
Адаптер: 0,5 мл, 0,2 мл

№:5



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 15000р/мин
Макс. RCF: 13800xg
Макс. вместимость: 3х8х0,2 мл
пробирки для ПЦР
№ для заказа: 0301809400

№:6



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 12000 об/мин
Макс. RCF: 14800xg
Максимальная вместимость: 12
капилляров
Номер заказа: 0301856400

№:7



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 12000 об/мин
Макс. RCF: 14800xg
Максимальная вместимость: 24
капилляра
Номер заказа: 0301856300