



Настольная низкоскоростная центрифуга TD3

Максимальная скорость: 4000rpm
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 1980xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 8x15ml/12x10ml
(Max. Capacity)

Без охлаждения

Преимущества продукта

1. Микропроцессорное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока для стабильной и бесшумной работы.
2. Параметры могут быть установлены прямо во время работы. Клавиши вверх и вниз, чтобы легко установить скорость и время.
3. Время обратного отсчета отображается в секундах, если время центрифугирования меньше 1 минуты.
4. Система самодиагностики может автоматически обнаруживать неисправности - превышения скорости и отсутствия сигнала скорости, блокировку крышки для повышения безопасности.
5. Компактная с отличной производительностью.
6. Специальная демпфирующая конструкция для снижения вибрации и шума.

Технические параметры

Модель	TD3
Max. speed	4000rpm
Max. RCF	1980xg
Макс. вместимость	8 x 15мл/12x10мл
Точность скорости	±30rpm
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин
Шум	<62dB(A)
Источник питания	AC220V±22V 50/60Hz 2A
Суммарная мощность	100W
Размер (ШxГxВ)	265x305x250мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	322x452x268мм
Вес нетто	7кг

Параметры ротора

8x15мл	12x10мл
--------	---------