



Настольная низкоскоростная центрифуга L500-A

Максимальная скорость: 5000rpm
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 4030xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 16x15mL
(Max. Capacity)

Без охлаждения

L500-A Настольная низкоскоростная центрифуга


L500-A Настольная низкоскоростная центрифуга специально разработана для клинических исследований на основе многолетнего опыта. Благодаря очень компактным размерам она может поместиться на любом лабораторном столе. Различные варианты роторов из нержавеющей стали подходят для любых типов пробирок.

Преимущества продукта

1. Микропроцессорное управление и бесщеточный двигатель постоянного тока.
2. Сенсорная панель и ЖК-дисплей.
3. Автоматический расчет значения RCF.
4. Уникальный амортизатор для хорошей балансировки.
5. Электронная система замка крышки для обеспечения безопасной работы, напр. предотвращение открытия крышки во время работы ротора, невозможность запуска, если дверь не закрыта должным образом, и автоматическая остановка, если происходит ненормальное явление.
6. Разнообразные кронштейны из нержавеющей стали на выбор.
7. Аппарат цельнолитой.
8. Возможность сохранения 25 пользовательских программ.
9. Мгновенная функция (кнопка PULSE) доступна для быстрого центрифугирования.
10. Удобный дизайн с автоматически закрывающейся крышкой с мягким прикосновением.

Технические параметры

Модель	L500-A
Max. speed	5000rpm
Max. RCF	4030xg
Макс. вместимость	16x15мл
Точность скорости	±30rpm
Диапазон настройки времени	1мин~99мин
Шум	≤65dB(A)
Источник питания	AC220±22V 50/60Hz 5A
Потребляемая мощность	250W
Размер (ШхГхВ)	380x500x300мм
Размер упаковки (ШхГхВ)	465x660x350мм
Вес нетто	19кг

 <p>Макс. скорость: 4200 об/мин Макс. RCF: 2760xg Макс. вместимость: 4x50 мл № для заказа: 0302854700</p>	 <p>Скобки № для заказа : 0303854720 Макс.вместимость: 4x50мл Адаптер: 0304891103 (15 мл, конический)</p>	<p>можно настроить</p>
 <p>Макс. скорость: 4200 об/мин Макс. RCF: 2760xg Макс. вместимость: 12x15 мл № заказа: 0302854800</p>	 <p>Скобки № заказа: 0303854820 Макс. вместимость: 12x15мл Адаптер: 0304854806 (1,5 мл) 0304853532 (5 мл) 0304853530(10мл)</p>	 <p>Скобки № заказа: 0303854830 Макс. вместимость: 12x2x5 мл Адаптер: 0304854807 (1,5 мл) 0304854813 (0,5 мл)</p>
 <p>Макс. скорость: 4200 об/мин Макс. RCF: 2760xg Максимальная емкость: 8x10 мл 16x5мл Заказ №: 0302854900</p>	 <p>Скобки № для заказа: 0303854920 Максимальная емкость: Вх 10 мл</p>	 <p>Скобки Номер заказа: 0303854930 Максимальная емкость: 8x2x5 мл</p>

Параметры ротора L500-A

<p>№:1</p>  <p>№ заказа: 0301808350 Макс. скорость: 5000 об/мин Макс. RCF: 4030xg Макс. вместимость: 24x10 мл Адаптер: 0304808308 (1,5 мл)</p>	<p>№:2</p>  <p>Номер заказа: 0307855201 Макс. скорость: 4200 об/ мин Макс. RCF: 2760xg</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303855210 Емкость: 4x50 мл 15мл Sic 0304891103</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303891036 Емкость: 4x4x15 мл 1,5 мл 0304854806 5мл 0304853532 10мл 0304853530</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303855230 Емкость: 4x6x5 мл 1,5 мл 0304854807 0,5 мл 0304854813</p>
---	---	---	---	---

Параметры ротора L600-A

 <p>Макс. скорость: 6000 об/мин Макс. RCF: 5120xg Макс. вместимость: 12x15 мл № для заказа: 0301808700</p>	 <p>Номер заказа: 0307855201 Макс. скорость: 4200 об/ мин Макс. RCF: 2760xg</p>	 <p>Скобки Заказ № 0303855210 Емкость: 4x50 мл 15мл Sic 0304891103</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303891036 Емкость: 4x4x15 мл 1,5 мл 0304854806 5мл 0304853532 10 мл 0304853530</p>	 <p>Скобки Заказ №: 0303855230 Емкость: 4x6x5 мл 1,5 мл 0304854807 0,5 мл 0304854813</p>
---	--	--	--	---